

NEUHEITEN 2022



Alles aus einer Hand – auf Grund der starken kundenseitigen Nachfrage ergänzen wir die zehn **KSP to go**-Boxen um drei weitere. So umfasst das schlanke Baukastensystem für Deckenstrahlplatten zukünftig auch Regelungskomponenten. Damit steht dem Fachhandwerk ein Komplettpaket zur Verfügung, das sich bestens für kleinere Bauvorhaben eignet.

Die Box 10, seitliche LED-Beleuchtungsset, wurde stark verbessert und enthält jetzt neue LED-Leuchten mit höherer Lichtleistung, die in Installationshöhen von bis zu 8 Metern eingesetzt werden können. Außerdem ist im Set nun Befestigungsmaterial für eine Schrägmontage enthalten. Jedes Set hat eine Gesamtlichtleistung von 10.800lm. Bitte beachten Sie, dass max. sieben Leuchten (Gesamtlänge 10,50 m) aneinandergesteckt und durch eine Einspeisung versorgt werden können.

Box 10: LED-Beleuchtungsset

- 4x LED-T5 Röhre 25 W, 5.000 K, RA>80
- opale Abdeckung, ca. 2.700 lm, EEK: A++, Länge 1.475 mm
- 1x Anschlusskabel 3 x 0,75mm (300 cm lang)
- 3x Anschlusskabel 3 x 0,75mm (30 cm lang)
- 4x „unsichtbare“ Verbindungsstecker
- 4x Endkappen
- 12x Spezial-Einhängemontageclips
- 12x Selbstbohrschraube verzinkt

Montage-
video:



VERBESSERT

Box 11: Ventilset DN 15

- 1x druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil für Medientemperaturen von -10° bis 95°C, PN25, Durchfluss 120-1200 l/h, Anschluss Außengewinde flachdichtend
- 1x Manuelles Strangabsperr- und Entleerventil PN20, -20° bis 120°C, Anschluss Außengewinde 3/4"
- 1x thermischer Stellantrieb 230V mit 1,2 Anschlusskabel
- 2x Gewindenippel mit Überwurfmutter



NEU

Box 12: Thermostatset Komfort

- intuitiv programmierbarem Raumthermostat, 230 V, Planart: 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden, Frostschutzfunktion, 5-35° C, potentialfreier Umschaltkontakt 3(1)A, Aufputz
 - externer, kombinierter Strahlungs- und Raumtemperaturfühler
- kompatibel mit Stellantrieb aus Box 11



NEU

Box 13: Thermostat Basic

- Basis Thermostat, 230 V mit großem Einstellrad, Aufputz, Maße 86 x 86 x 30 mm, Ein-/Ausregelung mit Frostschutzfunktion
- kompatibel mit Stellantrieb aus Box 11



NEU

KSP to go® ABHÄNGUNGEN

Länge per
Druckknopf
einstellbar!

Produkt	Beschreibung	Bestell-Nr.	Seillänge	Gewicht	Verkaufseinheit
Spezial-Drahtseilabhangung Groe 2, Betriebslast 0 - 45 kg, Sicherheitsfaktor 5:1, inkl. patentiertem, selbstblockierendem Monoblock-Drahtseilhalter, werkzeuglose Schnelljustierung. Pro Deckenstrahlplatte werden 4 Abhangungen benotigt.					
	Spezial-Drahtseilabhangung, Endung Gewinde M8, mit Einschlaganker fur Beton. Ideal fur Befestigungen in Betondecken; Einschlaganker im Lieferumfang enthalten	K-XP21EF8	1 Meter	0,73 kg	10 Stuck im Beutel
		K-XP22EF8	2 Meter	0,92 kg	10 Stuck im Beutel
	Spezial-Drahtseilabhangung, Endung Trapezblechhaken. Problemlose und ultraschnelle Befestigung an Trapezblechdecken	K-XP21TH	1 Meter	0,55 kg	10 Stuck im Beutel
		K-XP22TH	2 Meter	0,73 kg	10 Stuck im Beutel
	Spezial-Drahtseilabhangung, Endung ose/Lasche gerade. Einfache Befestigung an Holz und anderen Strukturen: geeignet fur Beton- und Selbstbohrschrauben	K-XP21EO	1 Meter	0,51 kg	10 Stuck im Beutel
		K-XP22EO	2 Meter	0,68 kg	10 Stuck im Beutel
	Spezial-Drahtseilabhangung, Endung ose/Lasche 90°. Ideal fur Befestigungen in Beton-, Stahl- und Holzstrukturen; geeignet fur Beton- und Selbstbohrschrauben sowie Bolzensetzgerate	K-XP21EE090	1 Meter	0,58 kg	10 Stuck im Beutel
		K-XP22EE090	2 Meter	0,70 kg	10 Stuck im Beutel
	Spezial-Drahtseilabhangung, Endung Schlaufe+A2: F16. Ideales Befestigungselement zum Umschlingen von Stahl-, Beton-, Holz- und anderen Tragerkonstruktionen	K-XP21FR	1 Meter	0,49 kg	10 Stuck im Beutel
		K-XP22FR	2 Meter	0,64 kg	10 Stuck im Beutel

Bezug nur uber den Grohandel. Andere Endungen, Langen und Varianten auf Anfrage.

Universal, gebrauchsfertig, leicht, einfach und schnell installiert.

Das sind die Schlagworte der **KSP to go®**-Abhangsysteme. Die werkseitig vorgefertigten Endungen in Verbindung mit dem patentierten, selbstblockierendem Monoblock-Drahtseilhalter inkl. werkzeugloser Schnelljustierung machen Ihre Montage vergleichsweise zum Kinderspiel. **Reduzieren Sie Ihre Montagezeit um mindestens 40 %!**



Ihre Vorteile:

- ✓ Unsere Abhangungen ermoglichen eine erhebliche Zeitersparnis bei der Montage, da sie leicht zu benutzen sind und ein intuitives Design haben.
- ✓ Sie sind ideal fur die Abhangung von **KSP to go®**-Deckenstrahlplatten.
- ✓ Bis zu 6-Mal schneller installiert als traditionelle Befestigungssysteme.
- ✓ Ergonomische Druckknopfe zur einfachen Justierung
- ✓ Asthetisch, unauffallig und leicht
- ✓ Lieferung in gebrauchsfertigen Sets

TIPP: Besuchen Sie uns doch auf unserer Website.

Dort finden Sie viele weiterfuhrende Informationen, wie einen Online-Auslegungsrechner, Montageanleitungen, Referenzbilder, Tipps + Tricks, Auslegungsbeispiele, Hilfestellungen, Grohandlersuche u.v.m.